

# 文京シビックホール 大ホール 舞台機構

2023/4/7

名称	許容積載荷重(kg)	動作速度(30尺行程)	吊物仕様	行程	バトン仕様	その他
Psus	370	1400から約1分			φ60×W=18000	
緞帳		16秒～2分半	H=14000×W=22000			
変形絞り緞帳		22秒/文字17秒/アーチ15秒	H=14000×W=22500			
暗転幕	500	16秒～2分半	H=11480×W=26450		W=28000	上限のリミットのみ可変可能
1袖		美術バトンの50%程度	H=12500×W=4200	最小間口 11間		ひだ付(別珍貫八)
2袖		美術バトンの50%程度	H=12500×W=28450	最小間口 8間		別珍ひだ付
3袖		美術バトンの50%程度	H=12500×W=28450	最小間口 8間		別珍ひだ付
1割		美術バトンの50%程度	H=11500×W=28450			別珍ひだ付
2割		美術バトンの50%程度	H=13000×W=28450			別珍ひだ付
3割		美術バトンの50%程度	H=11500×W=28450			別珍ひだ付
1文字幕	600	12秒～1分半	H=8500×W=27000	1000⇔24500	W=26840	別珍ひだ付
2文字幕	600	12秒～1分半	H=5000×W=28200	1000⇔24500	W=28450	別珍ひだ付
3文字幕	600	12秒～1分半	H=4000×W=28200	1000⇔24500	W=28450	別珍ひだ付
4文字幕	600	12秒～1分半	H=4000×W=28200	1000⇔24500	W=28450	別珍ひだ付
美術バトン1～15	600	10秒～7分40秒	#1吊仮説文字H=4000×W=26000	1000⇔24500	(上パイプ: φ60下パイプφ48)×28450	<b>平トラス状</b>
PBr	710	2分48秒		上限14859		上下ポータル全開時のみ昇降可
2Br	720	53秒	文字H3000×W26000	上限16497	W=28450	仮設パイプあり
3Br	720	53秒	文字H3000×W26000	上限16451	W=28450	仮設パイプあり
4Br	940	53秒		上限1550.6	W=28450	
アッパー水平ソライト	1000	美術バトンの20%程度	文字幕H=4000×W=25000	上限15m	W=28450	
映写スクリーン		約3分	W=17000	上限16m	投影面H=6000×W=14000 床から1200	※損傷(投影面の歪み)あり
中ホリ		28秒	H=14000×W=20000	12m(上限24.7m)	W=28450	框より11m/24列目より36m
大黒		22秒	H=13000×W=28200		W=28300	
大ホリ		22秒	H=13000×W=28200		W=28300	框より20m/24列目より45m
大迫り	運転時100kg/m <sup>2</sup>	1分02秒	W=6300×D=2727	6m(6m/min)		
小迫り	運転時500kg(合計)	24秒	W=2715×D=1212	3m50cm(10m/min)		
道具迫り	3000kg(合計)	約1分	W=4800×D=4000			
オーケストラピット			162席分	客席収納面(-2400)⇔客席面(±0)⇔舞台面(+1000) ワゴン収納時客席面使用:-100.9で操作		
白・黒紗幕			H=11300×W=18180			(2間パイプ5本+1間パイプ1本)×2組