

小ホール舞台機構

名 称	許容積載加重	仕 様 ・ そ の 他
変型絞り緞帳		5変型 (全開・全閉含む) W:15000×H:7000mm ↑↓17秒
三点バトン1・2	150kg	W:6600mm=(1100×3)と(1800×2)の繋ぎ合せ H:1000~6800mm (5m/分)
バトン1~3	150kg	W:13800mm H:1000~6800mm (5m/分)
バトン 4 (引割大黒幕)	150kg	W:13800mm H:1000~6800mm (5m/分) 大黒幕:13800×7000mm (引き綱下手)
客席バトン1 (2分割)	150kg	W:5500mm×2 照明回路8 (C型20A) (5m/分)
客席バトン 2~5	150kg	W:13800mm 照明回路8 (C型20A) (5m/分)
照明バトン 1	500kg	W:11700mm 上段BL/下段SL (5m/分)
照明バトン 2	500kg	W:13800mm 上段BL/下段SL (5m/分)
ライトタワー	100kg	ラダー型 W:1000×H:2000mm 上手・下手連動 (5m/分)
映写スクリーン		電動下ドラム巻取り式 ミラクル仕様 (5m/分) 映写面 W:8300×H:4600mm (床からの高さ:1500mm)
昇降天井 1・2		W:14350×D:2200mm (3m/分)
迫り 1 (ステージ前部)	100kg/m ² (運転時)	W:12900×D:1794mm H:0~600mm (1m/分)
迫り 2 (ステージ後部)	500kg/m ² (静止時)	W:12900×D:3094mm H:0~600mm (1m/分)
ロールバックチェア		325席 壁収納式

ホールデータ

ホール形式	シューボックス型
ホール寸法	W:21.5m/D:15m/H:7m (平土間仕様)
ステージ寸法	W:12.9m/D:4.9m/H:0~60cm
ロールバックチェア	ステージ前からの距離≒3.6m 置き椅子2列46席追加可能
客席最後部 (14段目)	床からの高さ≒3.3m ステージ前からの距離≒16.5mm
袖 幕	照明バトン1の後側に常設。取り外し可 別途仮設袖幕・仮設バトン (緞帳後側) あり